

SONDE LAMBDA XFOUR

+65

+2k

+27M

RÉFÉRENCES

APPLICATIONS

VIO



Câble

Gaine en fluoropolymère haute performance pour des températures extrêmes.

Tube de protection

Pince céramique

De fabrication propre. Connecte les câbles au capteur et empêche toute déconnexion.

Isolants céramiques

Assurent l'étanchéité et évitent les contaminations, tout en isolant le capteur des vibrations et des chocs.

Capteur

Technologie céramique multicouche plane. Formulation propre d'encres et de céramiques. Étalonnage individualisé. Résistance de chauffe intégrée pour un allumage ultra-rapide.

Avantages clés du LSF Xfour

Plus rapides, plus précises, plus résistantes.

Précision supérieure pour un moteur plus propre et plus efficace.

Réponse immédiate qui optimise dès le premier démarrage.

Protection TSP résistante aux chocs thermiques pour une durée de vie prolongée.

Courbe lambda optimisée pour des lectures toujours stables et précises.

Gestion thermique avancée avec un chauffage rapide et sécurisé.

Conception compacte qui s'adapte à tout type de montage.

Réduction prouvée des émissions en conditions réelles.

Durabilité renforcée pour des performances fiables sur le long terme.

Références clés

Ref. 71174

VIO 4.59 M



- Peugeot 208, 2008, 3008
- Citroën C3, C4 • Opel Corsa, Crossland

Ref. 71160

VIO 3.28 M



- Ford Ecosport, Focus, Fiesta, Kuga, C-Max, Transit

Ref. 71154

VIO 3.16 M



- Mini Mini, Countryman, Clubman
- BMW X1, Serie 2, X2, X5

+11

+70

+180M²

+1000M²

+5.000

+12.000M²

CATALOGUES

ANNÉES

SALLE ESD

SALLE BLANCHE

PRODUITS

BARCELONA